



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
12	手動ハンドル	1	BH-01S SPHC メッキ
11	手動ハンドル取付け板	1	SPHC 2.3t
10	耐熱カップリング	1	C-651010H
9	耐熱接続板	2	PGX-595
8	軸受	2	UFL-20110ES
7	部品取付架台	2	SUS-304 2.0t
6	シャフトボス	2	B-20110ES
5	フランジ	1	SUS304 4.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SUS304 φ10
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	モーターダンパー	1	MD-40A SUS
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下

01	回数 REV. MARK
DEC. 01. 2009	年月日 DATE
TAKEDA	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		

名称 TITIF	
バタフライ・ダンパー (SUS)	
EBDPF-40A-SHU	
変更回数 01	変 REV. MARK 01
図面番号 DRAWING NO.	