



型式	φDi	φDo	C	n-d	L	t	f	g	φh	ロータリーアクチュエータ
EUDPMF-600AUHU	609.6	770	715	20-φ27	400	12	6.0	6.0	30/25	AE-700
EUDPMF-650AUHU	650.4	825	770	24-φ27	400	16	6.0	6.0	30/25	AE-700
EUDPMF-700AUHU	711.2	875	820	24-φ27	400	16	6.0	6.0	30/25	AE-700
EUDPMF-750AUHU	762	945	880	24-φ33	400	16	6.0	6.0	30/25	AE-700
EUDPMF-800AUHU	812.8	995	930	24-φ33	400	16	6.0	6.0	35/30	AE-700
EUDPMF-850AUHU	863.6	1045	980	24-φ33	400	16	6.0	6.0	35/30	AE-700
EUDPMF-900AUHU	914.4	1095	1030	24-φ33	400	16	8.0	8.0	35/30	AE-700
EUDPMF-1000AUHU	1016	1195	1240	28-φ33	400	16	8.0	8.0	35/30	AE-700
EUDPMF-1100AUHU	1117.6	1305	1130	28-φ33	500	19	8.0	8.0	40/35	AE-700
EUDPMF-1200AUHU	1219.2	1420	1350	32-φ33	500	19	8.0	8.0	40/35	AE-700
EUDPMF-1350AUHU	1371.6	1575	1505	32-φ33	500	19	8.0	8.0	40/35	AE-700
EUDPMF-1500AUHU	1524	1730	1660	36-φ33	600	19	8.0	8.0	40/35	AE-700

13	比例尺	1	4-200mmA	オプション
12	閉閉番号	1		オプション
11	ロータリーアクチュエータ	1	AE-700 AC-100/200V DC-24V	
10	耐熱カップリング	1	C-□□□□□-3H	
9	シャフトボス	2	B-□□□□□EB	セラミック
8	シャフトボス	4	B-□□□□□ES	セラミック
7	軸受	4	UCFL-□□□□□ES	セラミック
6	軸受	2	UCFL-□□□□□ES	セラミック
5	羽根当て	1	SUS-310S	
4	可動羽根	1	SUS-310S	
3	シャフト	1	SUS-304	
2	フランジ	2	□□□A JIS-5K □□t/SUS-304	
1	モーターダンパー	1	MD-□□□φ (SUS-310S)	

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

 尺度 SCALE 1:10 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーターダンパー (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	EUDPMF-□□□□-UHU 耐熱 900℃
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. EUDPMF-□□□□-UHU
保管 REGISTERED			変更回数 REV.MARK 01 00