



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	VD-G-13 SPC
5	軸受けキャップ	2	SPC 1.6t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	VD-350φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	EVD-350S
単位 UNITS	AUG. 20. 2020	
m m		
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		

図面番号 DRAWING NO.		変 REV. MARK
EVD-350S		回数
		01
		10
		00
保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.