



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	VDG-13 SPC
5	軸受けキャップ	2	SUS-304 1.5t
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー	1	VD-150 SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda AUG. 20, 2020

名称 TITLE	
<b>手動ダンパー</b> <b>EVD-150U</b>	
[SUS]	
EVD-150U	
01 10	変 更 回 数 01

図面番号 DRAWING NO.