



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下
- ☆ 手動ハンドルは鉄製、ステンレスについては別途お問い合わせ下さい。

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7	ハンドル	1	VD-G-10 SPC
6	軸受けキャップ	2	SUS 1.5 t
5	フランジ	2	SUS-304 6.0 t
4	羽根当て	1	SUS304 0.8 t
3	シャフト	1	SUS-304 $\phi 13$
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5 t
1	ダンパー	1	VD-200 $\phi$ SUS-304 1.5 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 保管 REGISTERED: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: EVDF-200U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EVDF-200U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 00

工事番号 JOB No.: . . .

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8