



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	ドライブッシュ	2	LFZF20-10	
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t	
9	取付基台	1	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-802020H PMX-573	
7	手動ハンドル	1	BH-065S SS400	
6	シャフトボス	2	B20420XS	
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ20	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数REV.MARK
	年月日DATE
	承認APPROVED BY
	変更者REVISED BY
	記事CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda MAY. 25. 2015



名称 TITIF
パタフライ・ダンパー
EBPLF-300A-EHS
(SS)
変更回数 01/10
REV.MARK 02
図面番号 DRAWING NO.