



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t
9	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
8	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
7	軸受取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

変更 REVISIONS 変更回数 M/#	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE  <b>バタフライ・ダンパー</b> <b>EBPLF-400A-EHS</b> (SS)
	年月日 DATE	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	
	承認 APPROVED BY	1:6	製図 DRAWN BY	
	変更者 REVISED BY	単位 UNITS	武田 MAY. 30. 2015	
	記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> <b>EISHIN KUCHO CO., LTD.</b>		図面番号 DRAWING NO. EBPLF-400A-EHS
		保管 REGISTERED		工事番号 JOB No. 01 10 02