



**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	取付基台	1	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573
7	手動ハンドル	1	BH-026S SS400
6	シャフトボス	2	B20215XU
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200A SUS-304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
	年月日 DATE	. .	. .	バタフライ・ダンパー <b>EBPLF-200A-EHU</b> (SUS)
	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	変更者 REVISED BY	. .	武田 MAY. 25. 2015	
	記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 <b>EISHIN KUCHO CO., LTD.</b>		図面番号 DRAWING NO.
				EBPLF-200A-EHU 01 10
		保管 REGISTERED	. .	変更回数 REV. MARK
				02
				工事番号 JOB No.