



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	ドライブブッシュ		2	LFZF15-10
11	断熱接続板		2	PGX-595 10t
10	ハンドル取付金具		1	SPC 3.2t
9	取付基台		1	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング		1	C-801515L PGX-595
7	手動ハンドル		1	BH-043S SS400
6	シャフトボス		2	B20215XU
5	フランジ		1	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て		1	SUS-304 3x10
3	シャフト		1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根		1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体		1	MD-250A SUS-304 3.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY		
変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS		Takeda	SEP. 10. 2020.

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

単位 UNITS

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

Takeda
SEP. 10. 2020.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー
EBPLF-250A-EHU
(SUS)

変更回数 REV. MARK

01
10

02

図面番号 DRAWING NO.