



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

2 x 12 - φ 25

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	手動ハンドル	1	BH-065S SS400	
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10	
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t	
9	耐熱カップリング	1	C-1002020L PMX-573	
8	断熱接続板	2	PMX-573 10t	
7	軸受取付基台	1	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20420XU	
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-350A SUS-304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数REV.MARK	
年月日DATE	
承認APPROVED BY	
変更者REVISED BY	
記事CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda MAY. 25. 2015

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

パタフライ・ダンパー
EBPLF-350A-EHU

(SUS)

EBPLF-350A-EHU

01
10

変更回数 REV.MARK 02

図面番号 DRAWING NO.