



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| 15 | 開度番号 | | オプション |
| 14 | 比例制御 | 4-200mA | オプション |
| 13 | 開閉番号 | | オプション |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V | |
| 11 | アダプター | 1 SS400 | |
| 10 | 耐熱カップリング | 1 C-1002020L | PMX-573 |
| 9 | 駆動部取付け板 | 1 SPC 3.2t | |
| 8 | 耐熱接続板 | 2 PMX-573 10t | |
| 7 | 部品取付架台 | 2 SPC 4.5t | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20420XS | |
| 5 | フランジ | 1 SS400 12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SS400 3x9 | |
| 3 | シャフト | 1 SGD φ20 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SPC 3.2t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-300φ SPC 3.2t | |
| No. | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY |
| | | | 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。



| | | |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS | Takeda JAN. 08. 2016 |
| 変更者 REVISED BY | 記事 CONTENTS | |
| 変更 REVISIONS | | |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda
JAN. 08. 2016

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDMLF-300EHS

(SS)

変更回数 01

REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.