





注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	ドライブブッシュ	1	LFZF12-10
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t
10	駆動部取付金具	1	SPC 3.2t
9	取付基台	1	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-651212L PMX-573
7	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
6	シャフトボス	2	B20112XS
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-125A SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0 KPa以下 風速：20 m/s以下 温度：-10～200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

K Y Y	SNS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
		尺度 SCALE	・ ・	・ ・
		1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		単位 UNITS	・ ・	Takeda 2006.05.10

Y	名称	TITIF
---	----	-------

バタフライ・ダンパー
EBPLF-125A-EHS

SS)



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBPLF-125A-EHS

$$\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 \end{array}$$

REV. MARK
00

図面番号 DRAWING NO.