



特　　記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面鋸止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通り。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60°C以下

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	B H - 0 2 0 S S S 4 0 0
10	ドライブッシュ	1	L F Z F 1 2 - 1 0
9	ハンドル取付金具	1	S P C 3. 2 t
8	接続板	2	S S 4 0 0 6. 0 t
7	取付基板	1	S P C 4. 5 t
6	シャフトボス	2	B 2 0 1 1 2 M S
5	フランジ	1	J I S - 5 K S S 4 0 0 9. 0 t
4	羽根当て	1	S S 4 0 0 3 x 9
3	シャフト	1	S G D ϕ 1 2
			ミガキ 10 級
2	可動羽根	1	S P C 2. 3 t
1	ダンパー本体	1	M D - 1 0 0 A S P C 2. 3 t
No.	部品名稱 TITLE	数量	備考 (規格, 尺寸) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY	品名 TITLE	備考 (規格・寸法) DIMENSION
			承認 APPROVED BY	名称 TITLE	
		承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY		
		変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS		尺度 SCALE 1 : 3	承認 APPROVED BY ○ ○	検査 CHECKED BY ○ ○	バタフライ・ダンパー EBPLF-100AS
記事 CONTENTS		単位 UNITS	設計 DESIGNED BY ○ ○	製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10.	(S S)
記事 CONTENTS		変更回数 REVISIONS	EISHIN KUCHO CO., LTD.		F
記事 CONTENTS		変更回数 REVISIONS	EBPLF-100AS		
3		M/#	○/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.