



注記
 图中的寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14				
13	手動ハンドル	1	BH-065S SS400	
12	ドライブブラシ	1	LFZF20-10	
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002020H PGX-595	
7	軸受け	2	F-20420CS	
6	シャフトボス	2	B20420ES	
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ20	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-350A SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda MAY. 27. 2016



名称 TITLE	パタフライ・ダンパー EBPLF-350A SHS
変更回数 REV. MARK	01 10
図面番号 DRAWING NO.	EBPLF-350A SHS