



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0 KPa 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10～60°C 以下

		回数 REV. M
		年月日 DATE
		承認 APPROVE
		変更者 REVISE
		記事 CONTENT

REV1
更
榮進空調株式会社
FISHIN KUCHO CO., LTD.

更 FISHIN KUCHO CO., LTD.

VI
保管 REGISTERED

注記

1 5			
1 4			
1 3			
1 2			
1 1	手動ハンドル	1	B H - 0 2 0 S S S 4 0 0
1 0	ドライバッシュ	1	L F Z F 1 2 - 1 0
9	ハンドル取付金具	1	S P C 3 . 2 t
8	接続板	2	S S 4 0 0 6 . 0 t
7	取付基板	1	S U S - 3 0 4 3 . 0 t
6	シャフトボス	2	B 2 0 1 1 2 M U S U S - 3 0 4
5	フランジ	1	J I S - 5 K S U S 3 0 4 1 0 t
4	羽根当て	1	S U S - 3 0 4 3 x 1 0
3	シャフト	1	S U S - 3 0 4 φ 1 2 (センターレス)
2	可動羽根	1	S U S - 3 0 4 2 . 0 t
1	ダンバー本体	1	M D - 8 0 A S U S 3 0 4 2 . 0 t
No.	品名	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITI

バタフライ・ダンパー FBPL-F-80AII

(S)

図面番号 DRAWING NO.		01 10	変更回数 REV. MARK
E B P L F - 8 0 A U			
0 #	工事番号 JOB No.		01