



### 特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
静圧：±4.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	耐熱軸受	2	F-20525XS
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
10	耐熱カップリング	1	C-1002525L PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブブッシュ	1	LFZF25-10
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1組	SS400 PL=12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD $\phi 25$
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-350 SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE		尺度 SCALE		
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS	Takeda JUN. 29. 2015	
		記事 CONTENTS	REVISIONS			パタフライ・ダンパー EBDHF-350 EHS (SS)
				栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
			M/#	O/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.

変更回数  
REV. MARK  
01  
10  
02