





特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10～40℃ 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	耐熱軸受	2	F-20525CS
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
10	耐熱カップリング	1	C-1002525H PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブシュ	1	LFZF25-10
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

				回数 REV. MARK		変更 REVISIONS			承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF								
				年月日 DATE			尺度 SCALE						バタフライ・ダンパー EBPHF-300A SHS								
				承認 APPROVED BY			設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY												
				変更者 REVISED BY			単位 UNITS				Takeda JUL. 05. 2015		(SS)								
				記事 CONTENTS			 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.							EBPHF-300A SHS				01 10		変更 REV. MARK 回数	
																		02			
3						M/#		○/#		工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.									