



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	軸受	2	UFL005x2+C005+D005
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	接続板	2	SS400 9.0t
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブッシュ	1	LFZF25-10
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20525MU
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 25$ センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-350A SUS-304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  バタフライ・ダンパー EBPHF-350A U  (SUS)
		年月日 DATE	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	
		承認 APPROVED BY	単位 UNITS	製図 DRAWN BY	<div style="text-align: center;"> <p><b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.</p> </div>
		変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	<div style="text-align: center;"> <p>01 10</p> <p>変更回数 02</p> </div>	
				工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.