


1 5			
1 4			
1 3			
1 2	ハンドル取付金具	1	S P C 4 . 5 t
1 1	耐熱接続板	2	P M X - 5 7 3 1 0 t
1 0	耐熱カップリング	1	C - 1 0 0 2 5 2 5 L P M X - 5 7 3
9	手動ハンドル	1	B H - 0 7 1 S S S 4 0 0
8	ドライブッシュ	2	L F Z F 2 5 - 1 0
7	部品取付基台	1	S P C 4 . 5 t
6	シャフトボス	2	B 2 0 5 2 5 X S
5	フランジ	1 組	J I S - 5 K S S 4 0 0 1 2 t
4	羽根当て	1	S S 4 0 0 3 x 9
3	シャフト	1	S G D φ 2 5
2	可動羽根	1	S P C 3 . 2 t
1	ダンパー本体	1	M D - 4 0 0 A S P C 4 . 5 t
N o	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10～200℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	• •	• •
	1 : 6	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	• •	武田 JUL. 06. 2015
	mm		



栄進空調株式会社

EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	
バタフライ・ダンパー EBPHLF-400A EHS	
(SS)	
図面番号 DRAWING NO.	01 10 変更回数
EBPHLF-400A EHS	変 REV. MARK 02