



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
10	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
9	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
8	接続板	2	SS400 6.0t
7	取付架台	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20215MU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

JUL. 08. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EBPWLF-200A-U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO. EBPWF-200A-U

01
10

変更回数 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.