




特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：20 m/s 以下 温度：-10 ~ 200 °C 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注 記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-1002025L PMX-573
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	ドライブッシュ	1	LFZF25-10
7	取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1組	SS400 PL=12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 4.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回 数REV. MARK		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動・ダンパー EBDHWLF-300 EHS (SS)	
		年月日 DATE		尺度 SCALE			
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY		
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS	Takeda AUG. 08. 2015		
		記 事 CONTENTS	変更 REVISIONS			EBDHWLF-300 EHS 01 10 変更回数 02	
				工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.		