





注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10～60℃ 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

1 2			
1 1	手動ハンドル	1	BVG-02A F C-250
1 0	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	1	SS400 9t
8	取付基台	1	SPC 4.5t
7	ドライブシュ	1	LFZF20-10
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1組	JIS-5K [相当] SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-250A SPC 4.5t
No	部品名称	TITLE	数量 ATX 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK				承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF			
		年月日 DATE				尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY Takeda AUG. 08. 2015		手動・ダンパー EBPHWLF-350A-S (SS)	
		承認 APPROVED BY		単位 UNITS									
		変更者 REVISED BY		記事 CONTENTS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.					

図面番号 DRAWING NO.