



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-1002020L
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
10	手動ハンドル	1	BH-065S
9	ハンドル取付基板	1	SPHC 3.2t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	2	SS400 3.2t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SDC φ20
2	可動羽根	1	SPHC 3.2t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-400φ PL=3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下

01	回数 REV. MARK	
OCT. 11. 2009	年月日 DATE	
	承認 APPROVED BY	
武田 敏治	変更者 REVISED BY	
修正済		
	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田
 単位 UNITS: mm JAN. 18. 2024

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー
 EBPDF-400A-EHS (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPDF-400A-EHS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .