



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
8	取付基台	1	SS400 3.2t
7	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
6	シャフトボス	2	B20115MS
5	フランジ	1	SS400 PL=6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SS400 SGD $\phi 12$ ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 2.3t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150A (SS) PL=2.3t (SS)
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10.
OCT. 11. 2009	年月日 DATE	
武田敏治	承認者 APPROVED BY	
修正済	変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS		変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 名称 TITLE
 尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS Takeda 2006.05.10.

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
バタフライ・ダンパー
EBPDF-150A-S
 (SS)

変更回数 REV. MARK
 01
 10
 00