



特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

| 15 | | | | |
|----|------------|-------|---------------------|-----------------------|
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9 | ドライブッシュ | 1 | LFZF20-10 | |
| 8 | 手動ハンドル | 1 | BH-065S | |
| 7 | 部品取付架台 | 2 | SS400 3.2t | |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20420MS | |
| 5 | フランジ | 1 | SS400 6.0t | |
| 4 | 羽根当て | 1 | SS400 3x9 | |
| 3 | シャフト | 1 | SDC φ20 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPhC 3.2t | |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | MD-350φ(SS) PL=3.2t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

| | |
|-------------|----------------|
| 01 | 回数REV.MARK |
| OCT.11.2009 | 年月日DATE |
| 武田 敏治 | 承認 APPROVED BY |
| 訂正済 | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 尺度 SCALE | | |
| 1:5 | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 単位 UNITS | | Takeda |
| mm | | JUL. 8. 2018. |



| | |
|--------------|------------|
| 名称 TITIF | |
| バタフライ・ダンパー | |
| EBPDF-350A-S | |
| (SS) | |
| 01 | 変 REV.MARK |
| 10 | 更 回数 |
| 00 | |

図面番号 DRAWING NO.