



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
8	手動ハンドル	1	BH-065S
7	部品取付架台	2	SS400 3.2t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SDC φ20
2	可動羽根	1	SPHC 3.2t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-400φ PL=3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY JUL. 11. 2018	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田
OCT. 11. 2009	年月日 DATE		
武田 祐治	承認 APPROVED BY		
修正済	変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS		変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY
尺度 SCALE
1:6
単位 UNITS
mm



名称 TITLE	バタフライ・ダンパー EBPDF-400A-S (SS)		
図面番号 DRAWING NO.	EBPDF-400A-S		
工事番号 JOB No.			
変更 REV. MARK	01	変更回数	00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.