



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。 [ハンドル部 メッキ]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBPDF-80A-SHU	89.1	180	145	4-15	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112CS	BH-020S	羽根当て無し
EBPDF-100A-SHU	114.3	200	165	8-15	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112CS	BH-020S	
EBPDF-125A-SHU	139.8	235	200	8-15	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112CS	BH-020S	
EBPDF-150A-SHU	165.2	265	230	8-15	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112CS	BH-020S	
EBPDF-175A-SHU	190.7	300	260	8-15	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215CS	BH-023S	
EBPDF-200A-SHU	216.3	320	280	8-15	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215CS	BH-023S	
EBPDF-225A-SHU	241.8	345	305	8-15	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215CS	BH-043S	
EBPDF-250A-SHU	267.4	385	345	8-15	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215CS	BH-043S	
EBPDF-300A-SHU	318.5	430	390	12-15	300	3.0	3.0	6	20	UFL-20415CS	BH-065S	
EBPDF-350A-SHU	355.6	480	435	12-15	360	3.0	3.0	6	20	UFL-20420CS	BH-065S	
EBPDF-400A-SHU	406.4	540	495	12-15	400	3.0	3.0	6	20	UFL-20420CS	BH-065S	
EBPDF-450A-SHU	457.2	605	555	16-15	450	3.0	3.0	6	20	UFL-20420CS	BH-065S	
EBPDF-500A-SHU	508.0	655	605	16-15	500	3.0	3.0	6	25	UFL-20525CS	BH-07S	
EBPDF-550A-SHU	558.8	720	665	16-15	550	3.0	3.0	6	25	UFL-20525CS	BH-07S	
EBPDF-600A-SHU	609.6	770	715	20-15	600	3.0	3.0	6	25	UFL-20525CS	BH-07S	

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1 SS400	
11	操作部取付板	1 SS400 3.2t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595	
9	軸受取付架台	2 SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング	1 SS PGX-595	
7	シャフトボス	2 SUS-304 セラミック	
6	軸受	2 SS400 セラミック	
5	羽根当て	1 SUS-304	
4	可動羽根	1 SUS-304	
3	シャフト	1 SUS-304	
2	フランジ	2 SUS-304	
1	ダンパーケーシング	1 SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBPDF-□□□A-SHU 耐熱400℃(SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 02. 2020	変更 REV.MARK 回数 01 01

図面番号 DRAWING NO.