



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDLF-75-SHU	76.3	175	135	4-15	200	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	羽根当て無し
EBDLF-100-SHU	98	200	160	8-15	220	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBDLF-125-SHU	123	225	185	8-15	220	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBDLF-150-SHU	148	250	210	8-15	220	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBDLF-175-SHU	173	275	235	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-200-SHU	198	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-225-SHU	223	325	285	8-15	300	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-250-SHU	248	350	310	8-15	300	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-300-SHU	298	400	360	12-15	300	3.0	3.0	12	20	UFL-20215ES	BH-035S	
EBDLF-350-SHU	348	450	410	12-15	360	3.0	3.0	12	20	UFL-20215ES	BH-065S	
EBDLF-400-SHU	398	500	460	12-15	400	3.0	3.0	12	20	UFL-20420ES	BH-065S	
EBDLF-450-SHU	448	550	510	16-15	450	3.0	3.0	12	20	UFL-20420ES	BH-065S	
EBDLF-500-SHU	498	600	560	16-15	500	3.0	3.0	12	25	UFL-20420ES	BH-07S	
EBDLF-550-SHU	548	650	610	16-15	550	3.0	3.0	12	25	UFL-20420ES	BH-07S	
EBDLF-600-SHU	598	700	660	20-15	600	3.0	3.0	12	25	UFL-20420ES	BH-07S	

1. ダクトサイズ (ミリサイズ)
2. 軸受無し (2KPa)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー (SUS) EBDLF-□□□-SHU 耐熱400℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 REV.MARK 03

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	SS400
11	操作部取付板	1	SS400 3.2t
10	耐熱接続板	2	PGX-595
9	軸受取付架台	2	SUS-304 3.0t
8	耐熱カップリング	1	SS PGX-595
7	シャフトボス	2	SUS-304 セラミック
6	軸受	2	SS400 セラミック
5	羽根当て	1	SUS-304
4	可動羽根	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	フランジ	2	SUS-304
1	ダンパーケーシング	1	SUS-304