



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10～60℃ 以下

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A φ15
11	接続板	2	SS400 9t
10	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
9	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
8	カップリング	1	C-3515-S
7	軸受	2	UFL-002
6	スタッフィングボックス	2	EGS-15BS P/#6315x3T
5	フランジ	1	JIS-5K PL=18t SS400
4	羽根当て	1	SS400 6.0tx15
3	シャフト	1	ミガキ10級 φ15
2	可動羽根	1	SS400 6.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150A (SS400) PL=5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda OCT. 06. 2016

尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 高静圧手動・ダンパー EGPWF-150A-S (SS)

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.: