



**特記事項**

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
  - 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 3. 本図は左回転開放仕様です。
  - 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15		
14		
13	手動ハンドル	1 BVG-1H
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2 PMX-573
9	カップリング	1 C-6025-S
8	軸受け	2 UFL-005
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-25BS
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400x24t
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15
3	シャフト	1 S45C φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1 SS400 9.0t
1	ケーシング	1 MD-400A SS400 7.9t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 OCT. 06. 2016	名称 TITLE  高静圧手動・ダンパー EGPWF-400A-S  (SS)	
				図面番号 DRAWING NO. EGPWF-400A-S	
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 10 00	
保管 REGISTERED		%		工事番号 JOB No.	