



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10 ~ 200 °C 以下

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A φ15
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t
10	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
9	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-11015-HG PMX-573
7	軸受	2	F20215EB
6	スタッフィングボックス	2	EGS-15BU P/#6315x3T
5	フランジ	1	JIS-5K PL=18t SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304 6x9
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 5t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150A (SUS-304) PL=5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda OCT. 06. 2016
JAN. 20. 2010	年月日 DATE	
Takeda	承認 APPROVED BY	
1. 修正済	変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS		変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 名称 TITIF
 高静圧耐熱手動・ダンパー
 EGPWF-150A-EHU
 耐熱 200°C (SUS)
 栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

01	変更回数 REV. MARK
10	回数
00	回数
図面番号 DRAWING NO.	