


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-600 DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1	C-1102020-HG
8	軸受け	2	UFL-20420CS セラミック
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-20CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS-20t SS400
4	シャフト	1	SUS-304 φ20 ミガキ10級
3	羽根当て	1	SS400 6x9
2	可動羽根	1	SS400 6t
1	ケーシング	1	MD-200A SS400 5.8t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)



01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda JUN. 22. 2010	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	高静圧耐熱モーター・ダンパー	EGPMF-200A-SHS	400℃(SS)
EGPMF-200A-SHS			01 10
図面番号 DRAWING NO.			変更回数 01