



特記事項

1. 外径寸法はダクトサイズです。
2. 標準L寸法は L = 400mm ~ 500mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。（開閉信号付はオプション）

型 式	φ Di	φ Do	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φ s	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHDHAF-600-SHS	600	700	660	20-φ27	300	12	6.0	4.5	20	3	TA2-063D
EHDHAF-650-SHS	650	750	710	24-φ27	300	16	6.0	4.5	20	3	TA2-063D
EHDHAF-700-SHS	700	800	760	24-φ27	300	16	6.0	4.5	20	3	TA2-063D
EHDHAF-750-SHS	750	850	810	24-φ33	300	16	6.0	4.5	25	3	TA2-063D
EHDHAF-800-SHS	800	900	860	24-φ33	300	16	6.0	4.5	25	3	TA2-080D
EHDHAF-850-SHS	850	950	910	24-φ33	300	16	6.0	4.5	25	3	TA2-080D
EHDHAF-900-SHS	900	1000	960	24-φ33	300	16	6.0	4.5	25	4	TA2-080D
EHDHAF-1000-SHS	1000	1100	1060	28-φ33	300	16	6.0	4.5	25	4	TA2-080D
EHDHAF-1100-SHS	1100	1200	1160	28-φ33	300	19	9.0	6.0	30	4	TA2-080D
EHDHAF-1200-SHS	1200	1300	1260	32-φ33	300	19	9.0	6.0	30	4	TA2-100D
EHDHAF-1350-SHS	1350	1450	1410	32-φ33	300	19	9.0	6.0	30	5	TA2-100D
EHDHAF-1500-SHS	1500	1600	1560	36-φ33	300	19	9.0	6.0	30	5	TA2-100D

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

 尺度 SCALE 1:10 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 空圧アクチュエーターダンパー EHDHAF-□□□-SHS [ダクトサイズ]
	設計 DESIGNED BY 武田	製図 DRAWN BY MAR. 12. 2015	
変更 REVISIONS 変更回数 00	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHDHAF-□□□-SHS
	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	耐熱 400℃ (SS) 変更回数 01 10 00

15		
14		
13	開閉信号	オプション
12	空圧アクチュエーター	TA2-□□□□-□□-□□
11	駆動部取付板	SS400 3.2t
10	接続板	SS400 6.0t
9	リンケージ	SS400
8	軸受取付架台	SS400 3.2t
7	軸受	SS 耐熱軸受
6	耐熱カップリング	SS400 PGX-595
5	シャフトボス	SS400 セラミックス
4	可動羽根	SS400
3	シャフト	SS400
2	フランジ	SS400
1	ダンパー・ケーシング	SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)