



特記事項

1. 外径寸法はガス管サイズです。
2. 標準L寸法は L=300mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 手動ハンドルは仕様により変更になります。

型 式	φDi	φDo	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φs	シャフト 本数	操作ハンドル
EHPHWF-600A-SHU	609.6	711	651	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	EVG-02A
EHPHWF-650A-SHU	660.4	763	723	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	EVG-02A
EHPHWF-700A-SHU	711.2	813	773	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	EVG-02A
EHPHWF-750A-SHU	762.0	865	825	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHPHWF-800A-SHU	812.8	915	875	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHPHWF-850A-SHU	863.6	965	925	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHPHWF-900A-SHU	914.4	1017	977	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	4	EVG-02A
EHPHWF-1000A-SHU	1016.0	1118	1078	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	4	EVG-02A
EHPHWF-1100A-SHU	1117.6	1220	1180	36-φ15	400	L50x6t	8.0	6.0	30	4	EVG-02A
EHPHWF-1200A-SHU	1219.2	1323	1283	40-φ15	400	L50x6t	8.0	6.0	30	4	EVG-02A
EHPHWF-1350A-SHU	1371.6	1474	1434	40-φ15	450	L50x6t	8.0	6.0	30	5	EVG-02A
EHPHWF-1500A-SHU	1524.0	1627	1587	45-φ15	500	L50x6t	8.0	6.0	30	5	EVG-02A

見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	操作ハンドル			EVG-02A
11	駆動部取付板			SS400 3.2t
10	接続板			SS400 6.0t
9	リンケージ			SS400
8	軸受取付架台			SUS-304
7	軸受			SS 耐熱軸受
6	耐熱カップリング			SS400 PGX-595
5	シャフトボス			SUS-304 セラミックス
4	可動羽根			SUS-304
3	シャフト			SUS-304
2	フランジ			SUS-304
1	ダンパー・ケーシング			SUS-304

 尺度 SCALE 1:10 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動ダンパー EHPHWF-□□□A-SHU [パイプサイズ] 耐熱 400℃ (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHPHWF-□□□A-SHU	変更 REV. MARK 回数 00
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.		変更回数 00