



見積参考図

注記
 图中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。[ハンドル部 7.5GY5/4.5]
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWLF-75-EHU	76.3	175	135	4-15	200	3.0	2.0	10	12		BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWLF-100-EHU	98	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBDHWLF-125-EHU	123	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBDHWLF-150-EHU	148	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BVG-02A	
EBDHWLF-175-EHU	173	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20		BVG-02A	
EBDHWLF-200-EHU	198	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20		BVG-02A	
EBDHWLF-225-EHU	223	325	285	8-15	300	4.0	3.2	10	20		BVG-02A	
EBDHWLF-250-EHU	248	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20		BVG-02A	
EBDHWLF-300-EHU	298	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-350-EHU	348	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-400-EHU	398	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-450-EHU	448	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25		BVG-1H	
EBDHWLF-500-EHU	498	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30		BVG-1H	
EBDHWLF-550-EHU	548	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30		BVG-1H	
EBDHWLF-600-EHU	598	700	660	20-15	600	6.0	4.0	12	30		BVG-1H	

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1 FC250	
11	操作部取付板	1 SS400 3.2t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573	
9	軸受取付架台	2 SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング	1 SS PMX-573	
7	シャフトボス	2 SUS-304	
6			
5	羽根当て	1 SUS-304	
4	可動羽根	1 SUS-304	
3	シャフト	1 SUS-304	
2	フランジ	2 SUS-304	
1	ダンパーケーシング	1 SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー (SUS) [ウォームギヤハンドル式] EBDHWLF-□□□-EHU 耐熱200℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 REV.MARK 01

図面番号 DRAWING NO.