



見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa [400mAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWF-75-SHS	76.3	175	135	4-19	220	3.2	2.3	g	12	20112CS	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWF-100-SHS	100	200	160	8-19	220	3.2	2.3	g	15	20215CS	BVG-02A	
EBDHWF-125-SHS	125	225	185	8-19	220	3.2	2.3	g	15	20215CS	BVG-02A	
EBDHWF-150-SHS	150	250	210	8-19	220	3.2	2.3	g	15	20215CS	BVG-02A	
EBDHWF-175-SHS	175	275	235	8-23	220	4.5	3.2	g	20	20420CS	BVG-02A	
EBDHWF-200-SHS	200	300	260	8-23	220	4.5	3.2	g	20	20420CS	BVG-02A	
EBDHWF-225-SHS	225	325	285	12-23	300	4.5	3.2	g	20	20420CS	BVG-02A	
EBDWLF-250-SHS	250	350	310	12-23	300	4.5	3.2	g	20	20420CS	BVG-02A	
EBDHWF-300-SHS	300	400	360	12-23	300	4.5	3.2	12	25	20525CS	BVG-02A	
EBDHWF-350-SHS	350	450	410	12-25	360	4.5	3.2	12	25	20525CS	BVG-02A	
EBDHWF-400-SHS	400	500	460	16-25	400	4.5	3.2	12	25	20525CS	BVG-02A	
EBDHWF-450-SHS	450	550	510	16-25	450	4.5	3.2	12	25	20525CS	BVG-1H	
EBDHWF-500-SHS	500	600	560	20-25	500	6.0	4.5	12	30	20630CS	BVG-1H	
EBDHWF-550-SHS	550	650	610	20-27	550	6.0	4.5	12	30	20630CS	BVG-1H	
EBDHWF-600-SHS	600	700	660	20-27	600	6.0	4.5	12	30	20630CS	BVG-1H	

15		
14		
13		
12	手動ハンドル	1 FC-250
11	ハンドル取付金具	1 SEHC 3.2t
10	耐熱カップリング	1 PGX-595
9	耐熱軸受	2 SS400
8	耐熱接続板	2 PGX-595
7	軸受取付基台	2 SS400
6	シャフトボス	2 SS400
5	フランジ	1 SS400
4	羽根当て	1 SS400
3	シャフト	1 SGD
2	可動羽根	1 SS400
1	ダンパー本体	1 SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBDHWF-□□□-SHS 耐熱400℃(SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda FEB. 22. 2016	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 REV.MARK 01 10 01

図面番号 DRAWING NO.