



見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(パイプサイズ)です。
 静圧: ±4.0kPa [400mAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~60℃ 以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBPHWLF-80A-S	89.1	180	145	4-19	200	3.2	2.3	9	12		BVG-02A	羽根当て無し
EBPHWLF-100A-S	114.3	200	165	8-19	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBPHWLF-125A-S	139.8	235	200	8-19	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBPHWLF-150A-S	165.2	265	230	8-19	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBPHWLF-175A-S	190.7	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-200A-S	216.3	320	280	8-23	220	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-225A-S	241.8	345	305	12-23	300	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-250A-S	267.4	385	345	12-23	300	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-300A-S	318.5	430	390	12-23	300	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-350A-S	355.6	480	435	12-25	360	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-400A-S	406.4	540	495	16-25	400	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-450A-S	457.2	605	555	16-25	450	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-500A-S	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.5	12	30		BVG-1H	
EBPHWLF-550A-S	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.5	12	30		BVG-1H	
EBPHWLF-600A-S	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.5	16	30		BVG-1H	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	FC-250
10	駆動部取付板		1	SS400
9	接続板		1	SS400
8	取付基台		1	SS400
7	ドライブッシュ		1	LFZF
6	シャフトボス		2	SS400
5	フランジ		1組	JIS-5K [相当] SS400
4	羽根当て		1	SS400
3	シャフト		1	SGD
2	可動羽根		1	SS400
1	ダンパー本体		1	SS400

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBPHWLF-□□□A-S (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda FEB. 24. 2016	変更回数 REV.MARK 01 10 01

図面番号 DRAWING NO.