



1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。焼鈍しますので黒く変色致します。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2 KPa [±200mmAq] 以下 風速：25 m/s以下 温度：-10~900℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。（開閉信号付はオプション）

型 式	φ D i	φ D o	C	n - d	L	f t	c t	h t	φ s d	空圧式ロータリーアクチュエーター
EUDPAF-80A-UHU	89.1	180	145	4-19	220	10	3.0	4.0	15	TA2-0402D-□□
EUDPAF-100A-UHU	114.3	200	165	8-19	220	10	4.0	5.0	15	TA2-0402D-□□
EUDPAF-125A-UHU	139.8	235	200	8-19	220	10	4.0	5.0	15	TA2-0402D-□□
EUDPAF-150A-UHU	165.2	265	230	8-19	220	10	4.0	6.0	15	TA2-0402D-□□
EUDPAF-175A-UHU	190.7	300	260	8-23	220	10	4.0	6.0	20	TA2-0402D-□□
EUDPAF-200A-UHU	216.3	320	280	8-23	220	10	4.0	6.0	20	TA2-0402D-□□
EUDPAF-225A-UHU	241.8	345	305	12-23	300	12	5.0	8.0	20	TA2-0402D-□□
EUDPAF-250A-UHU	267.4	385	345	12-23	300	12	5.0	8.0	20	TA2-0402D-□□
EUDPAF-300A-UHU	318.5	430	390	12-23	300	12	5.0	8.0	25	TA2-0500-□□
EUDPAF-350A-UHU	355.6	480	435	12-25	360	12	6.0	10.0	25	TA2-0630-□□
EUDPAF-400A-UHU	406.4	540	495	16-25	400	12	6.0	10.0	25	TA2-0630-□□
EUDPAF-450A-UHU	457.2	605	555	16-25	500	12	6.0	10.0	25	TA2-0630-□□
EUDPAF-500A-UHU	508.0	655	605	20-25	500	12	6.0	10.0	30	TA2-0800-□□
EUDPAF-550A-UHU	558.8	720	665	20-27	600	12	6.0	10.0	30	TA2-0800-□□
EUDPAF-600A-UHU	609.6	770	715	20-27	600	12	6.0	10.0	35	TA2-0800-□□

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	リミットスイッチ		オプション
13	スピードコントローラー		オプション
12	FRユニット		オプション
11	電磁弁		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□-□□□□-□□
12	駆動部取付板	1	S P C
11	輪受取付架台	2	SUS-304
10	耐熱接続板	2	P G X - 5 9 5
9	耐熱カップリング	1	C-□□□□□□-3H
8	輪受け	2	FL-□□□□□□ES セラミックス
7	スタフingボックス	2	グランドバックin P/#6315CH □6.4x3T
6	シャフトボス	2	E G S - □ □ U S
5	フランジ	1組	J I S - 5 K S U S - 3 0 4
4	シャフト	1	SUS-304
3	羽根当て	1	SUS-310S
2	可動羽根	1	SUS-310S
1	ダンパー本体	1	M D - □ □ □ A S U S - 3 1 0 S
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

見積参考図

 尺度 SCALE 1 : 5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 耐熱自動・ダンパー EUDPAF-□□□A-UHU (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		JAN. 06. 2021 図面番号 DRAWING NO. EUDPAF-□□□A-UHU	変更 REV.MARK 回数 00