



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装（グレー）1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃以下

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

9	操作ハンドル	1	SPC φ80
8	操作器具 φ325~φ400	1	DK-V-13型
	操作器具 φ75~φ300	1	DK-V-10型
7	フランジ	2	SS400 (左表参照)
6	羽根当て φ525~φ600	1	SS400 4.5x16
	羽根当て φ225~φ500	1	SS400 3x10
	羽根当て φ125~φ200	1	SPC 1.2t
	羽根当て φ100	1	SPC 0.8t
5	貫通キャップ	1	SPC 1.0t
4	軸キャップφ325~φ400	1	SPC 1.6t
	軸キャップ φ75~φ300	1	SPC 1.0t
3	軸 φ325~φ400	1	SGD φ13
	軸 φ75~φ300	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ケーシング	1	SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

EVDWF-500-S	600	498	560	500	6.0	16x13	
EVDWF-450-S	550	448	510	450			
EVDWF-400-S	500	398	460	400			
EVDWF-375-S	475	373	435	400			
EVDWF-350-S	450	348	410	350		12x13	
EVDWF-325-S	425	323	385	350			
EVDWF-300-S	400	298	360	300			
EVDWF-275-S	375	273	335	300			
EVDWF-250-S	350	248	310	300		8x13	
EVDWF-225-S	325	223	285	300			
EVDWF-200-S	300	198	260	200			
EVDWF-175-S	275	173	235	200			
EVDWF-150-S	250	148	210	200		8x10	
EVDWF-125-S	225	123	185	200			
EVDWF-100-S	200	98	160	200			
EVDWF-75-S	129	73	109	200			
形式	φDo	φDi	PCD	L	t	n x φd	

尺度 SCALE 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 手動ダンパー EVDWF-□□□-S [板フランジ形] (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. DK-VF-SS	変更回数 REV.MARK 1 2 00