



特記

- フランジ無し
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書・取扱説明書を参照して下さい。
静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ スプリングにより全開 (EMDBRF-□□□-S) ・スプリングにより全閉 (EMDBLF-□□□-S)

見積参考図

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	ダンパー・モーター	備 考
EMDBR-75-S	73				200	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-100-S	98				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-125-S	123				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-150-S	148				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-175-S	173				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-200-S	198				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-225-S	223				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-250-S	248				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-275-S	273				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-300-S	298				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-325-S	323				350	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-350-S	348				350	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-375-S	373				400	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-400-S	398				400	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-450-S	448				450	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-500-S	498				500	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-550-S	548				550	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-600-S	598				600	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	

ダンパーモーター 形式 NFU/NFU24-SR

項 目	NFU/S-2(on-off)	NFU24-SR(比例式)
1 電 圧	AC-24~240V/DC-24~125V	
2 電 流	9.5VA	5.5VA
3 容 量	6.0W	2.5W
4 開閉速度	モーター 95°/75sec・スプリング 95°/20sec	
5 最大使用トルク	10[Nm]	10[Nm]

1 1	接続板	2	SS400	
1 0	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S	BELIMO
9	ドライブシュ	1	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC	
7	部品取付架台	1	SPC	
6	軸キャップ	2	SPC	
5	フランジ			
4	羽根当て	1	SS400	
3	シャフト	1	SGD	
2	可動羽根	1	SPC	
1	ダンパー本体	1	SPC	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: . . . NOV. 19. 2014

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EMDBR-□□□-S
[スプリングリターン]

(SS)



EMDBR-□□□-S	01 10	変更 回数	01
-------------	----------	----------	----