






注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：± 9 8 0 P a [± 1 0 0 m m A q] 以下 風速：1 5 m / s 以下 温度：- 1 0 ~ 5 0 ℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	接続板	2	SS400 4.5t
10	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-200φ(SUS) PL=1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		01	回数 REV. MARK
		FEB. 27. 2010	年月日 DATE
			承認 APPROVED BY
		Takeda	変更者 REVISED BY
		1. 修正済	記 事 CONTENTS

REVISIONS 変更		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 4		
	単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田
		MAY. 07. 2016	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
保管 REGISTERED			

[illegible]