

製品仕様書

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----|--------|-------|------|--|--|--|
| 形式 EGPAF-100A-EHS | 高静圧型・自動ダンパー 空圧式・ロータリーアクチュエーター | 材質 SS | | | | | | | | |
| ダンパー部仕様 | | | | | | | | | | |
| No | 部品名称 | 材質 | 仕様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕様 | | | |
| 1 | 本体(ケーシング) | SS400 | 4.5t | 11 | 軸受取付架台 | SS400 | 9.0t | | | |
| 2 | 羽根 | SS400 | 4.5t | 12 | 駆動部取付板 | SS400 | 4.5t | | | |
| 3 | 羽根当て | SS400 | 6x9 | 13 | | | | | | |
| 4 | シャフト | SS400 | Φ15 | 14 | | | | | | |
| 5 | フランジ | SS400 | JIS-5K 16t | 15 | | | | | | |
| 6 | スタンディングボックス | SS400 | EGS-15XS | 16 | | | | | | |
| 7 | グランドパッキン | SS400 | #6315x3T Pillar | 17 | | | | | | |
| 8 | 軸受 | SS400 | UFL-20215XS | 18 | | | | | | |
| 9 | カップリング | PMX-573 | C-11015-LG | 19 | | | | | | |
| 10 | 接続板 | PMX-573 | 10t | 20 | | | | | | |
| 外形図 | | | | | | | | | | |
| 駆動部仕様 | | | | | | | | | | |
| No | 部品名称 | 形式・仕様 | | | 備考 | | | | | |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | TA2-050D-00/TA2-IN | | | | | | | | |
| 14 | 電磁弁 | TA2-050D-00-30-□□□ | | | オプション | | | | | |
| 15 | リミットスイッチ箱 | TA2-050D-35 | | | オプション | | | | | |
| | スピードコントローラー | TA2-050D-34 | | | オプション | | | | | |
| | FRユニット | TA2-050D-31-□□□ | | | オプション | | | | | |
| | 防爆電磁弁 | TA2-050D-36-□□□ | | | オプション | | | | | |
| | 手動ハンドル | TA2-050D-□-00/TA2-IN | | | オプション | | | | | |
| h | 接続口 | Rc-1/4 | | | | | | | | |
| ●注意 | | | | | | | | | | |
| 1. 相フランジは付属しません。 | | | | | | | | | | |
| 2. 静圧 50kPa | | | | | | | | | | |
| 3. 塗装 :一般錆止め塗装+シルバー塗装 | | | | | | | | | | |
| 4. 耐熱温度 -10°C~200°C | | | | | | | | | | |