


製品仕様書							
形 式 EGPMF-80A-U			高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター			材 質 SUS	
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	4. 0t	11	軸受取付架台	SUS304	8. 0t
2	羽根	SUS30	4. 0t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t
3	羽根当て	SUS304	6x10	13			
4	シャフト	SUS304	φ 15	14			
5	フランジ	SUS304	JIS-5K 14t	15			
6	スタンピングボックス	SUS304	EGS-15XU	16			
7	グラントパッキン		#6315x3T Pillar	17			
8	軸受	Al ダイキャスト	UFL-002	18			
9	カップリング	SS400	C-351545-S	19			
10	接続板	SS400	9. 0t	20			
外形図							
							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式 ・ 仕様					備 考
13	ダンパー・モーター	AE1-120 [ON-OFF] AC-100/200V AE2-120 [ON-OFF] DC-24V AEX-120 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション					
	接続ケーブル						
電 源 電 圧		:DC-24V/AC-100/200V		分 解 能		:0. 2%以下	
定 格 負 荷		:19VA		使 用 温 度		:-20℃~55℃	
ト ル ク		:12Nm		電 氣 的 寿 命			
開 度 ス パ ン		:		機 械 的 寿 命			
開 閉 時 間		:9. 5/8. 0秒 (50/60Hz)					
入 力 信 号		:ON-OFF [比例 4~20mmA(1~5V)]					
開 度 信 号		:					
●注意							
1. 相フランジは付属しません。							
2. 静圧 :50KPa以下							
3. 塗装 :酸洗い							
4. 耐熱温度:-10~60℃							