

製品仕様書

形 式
EUDPMF-225~250A UHU


モータ・ダンパー [耐熱型] [900°C]
ダンパー・モーター式

材 質
SUS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS310S	5. 0t	11	耐熱板	PGX-595	Pt=10t
2	羽根	SUS310S	8. 0t	12	駆動部取付板	SS400	3. 2tt
3	羽根受け	SUS310S	FB15×5t	13			
4	軸	SUS304	Φ20	14			
5	フランジ	SUS304	12t	15			
6	スタフイングボックス	SUS304	EGS-20US セラミックス	16			
7	グランドパッキン	#6315CH	□6. 4×3T	17			
8	軸受	セラミックス	F-20420ES	18			
9	耐熱カップリング	PGX-595	C-802020-3H	19			
10	軸受取付架台	SUS304	3. 0t	20			

外径図



駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
b	接続ケーブル		
電 源 電 壓 :DC-24V/AC-100/200V 定 格 負 荷 :60VA (13VA) ト ル ク :36Nm 開 度 ス パン :45~90° 開 閉 時 間 :6/7. 2秒 (30/36秒) 入 力 信 号 :ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V) 開 度 信 号 :		分 解 能 :0. 2% 使 用 温 度 : -20°C~65°C 電 気 的 寿 命 :10万回 機 械 的 寿 命 :10万回	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2. 0KPa
3. 耐熱温度 : -10~900°C
4. 焼鈍・酸洗い