



特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	操作ハンドル	1	DK-V-10
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
10	断熱カップリング	1	C-651010H PGX-595
9	軸 受	2	F20010ES セラミックス
8	断熱板	2	PGX-595 5.0t
7	基 台	1	SEHC 2.3t
6	シャフト・ボス	2	B20010ES セラミックス
5	フランジ	2	SS400 6t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SEHC 1.6t
1	ダンパー本体	1	SGP-50A SS400 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF
小径ダンパー 50A
手動ダンパー 50 型
EBPWLF-50A SHS
耐熱 400℃
図面番号 DRAWING NO.
EBPWLF-50A SHS
変 REV.MARK 更 回数 01

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.