

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E


F

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24



リミットスイッチ (オプション)



見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12	駆動モーター	1	
11	駆動部取付金具	1	
10	断熱カップリング	1	
9	断熱プレート	2	
8	ドライブッシュ	1	
7	基台	1	
6	軸受ボス	2	
5	フランジ	2	
4	羽根当て		
3	シャフト	1	
2	可動羽根	1	
1	ダンパー本体	1	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：－10～200℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース 呼 径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-40A EHS	50	48.6	120	95	4-15	180	2.0	1.6	6	10		MRP4
EHPMLF-50A EHS	65	60.5	130	105	4-15	180	2.0	1.6	6	10		MRP4
EHPMLF-65A EHS	75	76.3	155	130	4-15	180	2.0	1.6	9	10		MRP4

ステンレス製

型 式	ダクトホース 呼 径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-40A EHU	50	48.6	120	95	4-15	180	2.0	1.5	6	10		MRP4
EHPMLF-50A EHU	65	60.5	130	105	4-15	180	2.0	1.5	6	10		MRP4
EHPMLF-65A EHU	75	76.3	155	130	4-15	180	2.0	1.5	10	10		MRP4



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
JUN. 11. 2014

名称 TITIF

モーター・ダンパー
(プラント用)
EHPMLF-□□□A EHS/A EHU

耐熱 200℃ (SS/SUS)



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHPMLF-A EHS/A EHU

01
10

変REV.MARK
更
回
数
03

図面番号 DRAWING NO.