


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	リミットスイッチ			オプション
14	电磁阀			FRユニット オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	014-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t	
11	アダプター	1	A-81810	
10	断熱カップリング	1	C-651010H	PGX-595
9	断熱プレート	2	PGX-595 5.0t	
8	軸受	2	F20010CS	セラミックス
7	基台	1	SEHC 2.3t	
6	軸受ボス	2	B20010CS	セラミックス
5	フランジ	2	SS400 6.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD $\phi 10$	
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	SGP-50A 3.8t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
OCT. 10. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 紘治	承認者 REVISED BY	武田	DEC. 15. 2006
修正済	記事 CONTENTS	EISHIN KUCHO CO., LTD.	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 自動ダンパー
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
 EHPHKF-50A-SHS
 耐熱 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPHKF-50A-SHS

変更回数 00