



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: ±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: -10~400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	ロータリーアクチュエーター	備考
EVDAKF-75-SHU	76.3	129	109	4-10	200	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	024-100	羽根当て無し
EVDAKF-100-SHU	98	200	160	8-12	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	024-100	
EVDAKF-125-SHU	123	225	185	8-12	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	024-100	
EVDAKF-150-SHU	148	250	210	8-12	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	024-100	
EVDAKF-175-SHU	173	275	235	8-12	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-200-SHU	198	300	260	8-12	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-225-SHU	223	325	285	8-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-250-SHU	248	350	310	8-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-275-SHU	273	375	335	12-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-300-SHU	298	400	360	12-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-325-SHU	323	425	385	12-13	350	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-350-SHU	348	450	410	12-13	350	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-375-SHU	373	475	435	12-13	400	2.0	2.0	6	20	UFL-20420ES	024-100	
EVDAKF-400-SHU	398	500	460	12-13	400	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	024-100	
EVDAKF-450-SHU	448	550	510	16-13	450	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	024-100	
EVDAKF-500-SHU	498	600	560	16-13	500	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	034-100	
EVDAKF-550-SHU	548	650	610	16-13	550	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	034-100	
EVDAKF-600-SHU	598	700	660	20-13	600	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	034-100	

**見積参考図**

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
単位 UNITS	m m	
<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		エアー駆動・ダンパー (ロータリーアクチュエーター式) <b>EVDAKF-□□□-SHU</b> 耐熱 400℃ [SUS]
図面番号 DRAWING NO.		変更回数 1 2 01
保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
17	リミットスイッチ		1	(オプション) KINETROL
16	サイレンサー		1	AN103-01 (オプション)
15	ハーフユニオン		3	KQ2H06-01S (オプション)
14	スピードコントローラー		2	AS2201F-01-06S (オプション)
13	電磁弁		1	VZ3140-5LD-01 (オプション)
12	耐熱カップリング		1	PGX-595
11	耐熱接続板		2	PGX-595
10	ロータリーアクチュエーター		1	KINETROL
9	ドライブブッシュ		1	LFZF
8	駆動部取付け板		1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台		2	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス		2	B20112ES セラミックス
5	フランジ		1	SUS-304 6.0t
4	羽根当て		1	SUS-304 3x10
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304