






注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

17	リミットスイッチ		024-004 (オプション) KINETROL
16	サイレンサー		AN103-01 (オプション) SMC
15	ハーフユニオン		KQ2H06-01S (オプション) SMC
14	スピードコントローラー		AS2201F-01-06S (オプション) SMC
13	電磁弁		VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC
12	耐熱カップリング	1	PC-801613L PMX-573
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	024-120 KINETROL
9	ドライブシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)



特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压: $\pm 0.8 \text{ KPa}$ [$\pm 80 \text{ mmAq}$] 以下 风速: 15 m/s 以下 温度: $-10 \sim 200^\circ\text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 尺 度 SCALE 単位 UNITS  栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		名称 TITIF		
		年月日 DATE				エアー駆動ダンパー		
		承認 APPROVED BY				EVD AKRF-250 EHU		
		変更者 REVISED BY				スプリングリターン		
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		耐熱型 200℃ [板金] (SUS)		
						01 10		変更回数
						EVD AKRF-250 EHU		00
3						図面番号 DRAWING NO.		